

Miniamoladora angular

9557HNR

840 W • 115 mm • 11.000 min⁻¹

Miniamoladora con interruptor deslizante para cortar y rectificar

Miniamoladora angular con motor de 840 W y disco de 115 mm. La construcción del canal de laberinto protege el inducido y la bobina de campo de las impurezas del aire de refrigeración.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	840 W
Velocidad sin carga	11000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco	115 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	89 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	271 x 130 x 106 mm
Potencia máxima de salida	1000 W
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- El barniz protector en zig-zag sella la armadura contra el polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta
- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- Los fiables engranajes mecanizados proporcionan el doble o más de vida útil
- El barniz protector en zig-zag sella la armadura contra el polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta
- El diseño de laberinto del compartimento del motor lo protege de las impurezas que vienen con el aire de refrigeración
- Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo
- Bloqueo del eje para facilitar el cambio de ruedas
- Doble aislamiento

Código EAN 0088381808781

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2 Empuñadura completa 125 mm		199709-0 Protector de disco 115 mm	
782423-1 Llave de pivotes 35			

Accesorios opcionales

123098-1 Protector de disco 115 mm		123144-0 Protector de disco 115 mm	
153489-2 Empuñadura completa 125 mm		782423-1 Llave de pivotes 35	
A-80640 Disco de desbarbe 115 x 6 mm			

OTROS

Despiece 