

Taladro atornillador CXT®

DF333D

12Vmax • 30 Nm • 0 – 1.700 min⁻¹

Herramienta ligera para taladrar y atornillar.

Una herramienta compacta para taladrar y atornillar para instaladores y personal de mantenimiento y para uso doméstico. Gracias a su pequeño tamaño, la herramienta es fácil de usar y ofrece acceso a lugares estrechos. Un par de apriete máximo de 30 / 14 Nm y dos rangos de velocidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Velocidad sin carga	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	30 / 14 Nm
Ajuste del par de embrague	20
Máx. Diámetro de perforación en madera	21 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	10 mm
Capacidad del portabrocas	0,8 - 10 mm
Nivel de presión sonora (L _{PA})	71 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,1 - 1,2 kg
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	42 mm
Inserción directa	3/8 "

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

251314-2 Tornillo M4X12		346909-5 Gancho para cinturón	
784244-7 Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.		821549-5 Maletín Makpac (1)	
821661-1 Maletín PVC		838312-9 MakPac (1) interior	

OTROS

Despiece

